


P.E.B.A. 2024

CIG: A037D36AAA

ELABORATI DI PIANO

COSTRUZIONE DEI COSTI STANDARD DI RIFERIMENTO



02 c



Via Morgagni, 24 37135 VERONA tel/fax +39 045 8250176 netmobility@netmobility.it www.netmobility.it P. I.V.A. e C.F. 03184140238

Progettisti:

- dott.ing. Francesco Seneci
- dott.arch. Matteo Masconale

								pag. 2
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI (SpCat 1) Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC (Cat 1)							
1/1	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa							
B01.034.025	l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi							
	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 1 - Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC							
				1,000	2,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	23,96	57,50
2/2	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la							
	norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizz mm, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio,							
a	il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: 1 anta, a battente							
	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 1 - Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC			4 000	0.400	0.40		
				1,000	2,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	747,96	1′795,10
3/3	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA)							
M01.001.005 *	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 1 - Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC							
	(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	40,34	322,72
4 / 4	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei							
B01.061.005	materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di							
	andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI							
	Cat 1 - Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC					0.50		
						0,50		0-00
	SOMMANO mc					0,50	50,55	25,28
5/5	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti							
A.46.1.3	quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI							
	Cat 1 - Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC				30,000	30,00		
	SOMMANO kg					30,00	0,30	9,00
	Sostituzione completa porta interna in legno (Cat 2)							
6/6	Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla							
B01.034.015	superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione							
	degli elementi							
	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 2 - Sostituzione completa porta interna in legno				0.405			
				1,000	2,400	2,40		
	SOMMANO mq					2,40	17,11	41,06
	A RIPORTARE							2′250,66
								,

								pag. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantilla	unitario	TOTALE
	RIPORTO							2′250,66
7 / 7 A18.010.010. d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr imento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta con parte centrale in vetro: laccata colorata SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 2 - Sostituzione completa porta interna in legno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	995,74	995,74
	SOWINANO LAU						333,74	333,74
8 / 8 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 2 - Sostituzione completa porta interna in legno (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	40,34	322,72
9 / 9 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 2 - Sostituzione completa porta interna in legno					0,50		
	SOMMANO mc					0,50	50,55	25,28
10 / 10 A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 2 - Sostituzione completa porta interna in legno SOMMANO kg				30,000	30,00	0.30	9,00
	SOMINANO K					30,00	0,30	9,00
11 / 11 B01.034.015	Allargamento edilizio porta (Cat 3) Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione							
	degli elementi SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI							
	Cat 3 - Allargamento edilizio porta			0,700	2,100	1,47		
	SOMMANO mq					1,47	17,11	25,15
12 / 12 B01.004.005. a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta Architrave		1,20	0,200	0,200	0,05		
	Spalle	2,00	0,10		2,200	0,09		
	SOMMANO mc					0,14	169,33	23,71
13 / 13 B01.013.020	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta							
	A RIPORTARE							3′652,26

								pag. 4
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI ENVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′652,26
	Per accompagnamento del contorno delle demolizioni *(lung.=2,4+2,4+1,4)	2,00	6,20	0,250		3,10		
	SOMMANO mq					3,10	9,73	30,16
A08.001.015. c	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta Vedi voce nº 13 [mq 3.10]	1,20				3,72		
	SOMMANO mg					3,72	20,80	77,38
	33						20,00	,00
A08.004.015. c	sovrastante strato d ciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta							
	Vedi voce n° 13 [mq 3.10]	1,20				3,72		
	SOMMANO mq					3,72	27,97	104,05
A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta							
	Vedi voce n° 13 [mq 3.10]	1,20				3,72		
	SOMMANO mq					3,72	8,34	31,02
A20.001.005	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta	4.00				2.70		
	Vedi voce n° 13 [mq 3.10]	1,20				3,72		
	SOMMANO mq					3,72	2,33	8,67
a	Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano- quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: bianca SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta Vedi voce n° 17 [mq 3.72]					3,72		
	SOMMANO mq					3,72	21,16	78,72
A18.010.010. d	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr imento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: con anta con parte centrale in vetro: laccata colorata SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	995,74	995,74

								pag. 5
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							4′978,00
20 / 20 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta (par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	40,34	322,72
21 / 21 B01.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 gi o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	50,55	50,55
							23,23	,
22 / 22 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	20,90	20,90
	SOWWANDING						20,30	20,30
23 / 23 A.46.1.3	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 3 - Allargamento edilizio porta							
					30,000			
	SOMMANO kg					30,00	0,30	9,00
	Manufactions and (O.4.0)							
24 / 24 M01.001.005	'							
	Cat 4 - Manutenzione porta Attività di manutenzione comprensive di materiali *(par.ug.=2*3)	6,00				6,00		
	SOMMANO ora					6,00	40,34	242,04
	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) (Cat 5)							
25 / 25 A23.001.035. f	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) Elemento in lamiera piegata e forata *(lung.=0,05+0,3+0,2+0,05)*(H/peso=0,004*7850)		0,60	1,200	31,400	22,61		
	Elementi di irrigidimento triangolari *(larg.=0,3/2)*(H/peso=0,004*7850)	5,00	0,20		31,400	, ,		
	SOMMANO kg					27,32	7,30	199,44
26 / 26 A23.004.010.	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3							
	A RIPORTARE							5′822,65

	T							pag. 6
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	DEGIGNAZIONE DELEAVONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							5′822,65
С	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) Vedi voce n° 25 [kg 27.32]					27,32		
	SOMMANO kg					27,32	0,34	9,29
27 / 27 A23.004.015	Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)							
	Vedi voce n° 25 [kg 27.32]					27,32		
	SOMMANO kg					27,32	0,19	5,19
28 / 28 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)							
	Vedi voce n° 25 [kg 27.32]					27,32		
	SOMMANO kg					27,32	0,15	4,10
29 / 29 A23.004.025. b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm)							
	Vedi voce n° 25 [kg 27.32]					27,32		
	SOMMANO kg					27,32	0,23	6,28
30 / 30 NMy.OP.001	Fornitura e posa di banda adesiva antiscivolo, sp. cm3, colore nero. SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) Bande antiscivolo	2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO m					2,00	2,00	4,00
31 / 31 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 5 - Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) (par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO ora					4,00	40,34	161,36
32 / 65 A23.001.035.	Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) (Cat 6) Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di							
f	base e di attacco, tag trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Elemento in lamiera piegata e forata *(lung.=0,05+0,15+1,5+0,05)*(H/peso=0,004*7850)		1,75					
	Elementi di irrigidimento triangolari *(H/peso=0,004*7850) Elementi di irrigidimento trasversali *(H/peso=0,004*7850) Elementi tubolari quadri dei parapetti 60x40x3mm Piatti della specchiatura del parapetto *(par.ug.=2*16,00)*(H/peso=0,004*	4,00 4,00 2,00	3,00	1,200	31,400 4,250	15,07 25,50		
	7850)	32,00	1,00	0,050	31,400			
	SOMMANO kg					193,17	7,30	1′410,14
	A RIPORTARE							7′423,01
		_	_					_

								pag. 7
Num.Ord.	DEGICALATIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0 (10)	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′423,01
33 / 66 A23.004.010. c	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Vedi voce n° 65 [kg 193.17]					193,17		
	SOMMANO kg					193,17	0,34	65,68
34 / 67 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Vedi voce n° 65 [kg 193.17]					193,17		
	SOMMANO kg					193,17	0,19	36,70
35 / 68 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Vedi voce n° 25 [kg 27.32]					27,32		
	SOMMANO kg					27,32	0,15	4,10
	Commune						0,10	4,10
36 / 69 A23.004.025. b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Vedi voce n° 65 [kg 193.17]					193,17		
	SOMMANO kg					193,17	0,23	44,43
37 / 70 NMy.OP.001	Fornitura e posa di banda adesiva antiscivolo, sp. cm3, colore nero. SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) Bande antiscivolo	5,00	1,20			6,00		
	SOMMANO m					6,00	2,00	12,00
38 / 71 M01.001.005 *	Cat 6 - Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) (par.ug.=2*0,2)	0,40				0,40		
	SOMMANO ora					0,40	40,34	16,14
	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato (Cat 7)							
39 / 32 B01.016.020	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato Apertura spazio per sostituzione della pavimentazione		1,00	0,400		0,40		
	SOMMANO mq					0,40	11,35	4,54
40 / 33 B01.016.075	Demolizione di sottofondo in malta cementizia SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI							
	A RIPORTARE							7′606,60

								pay. o
Num.Ord.	DEGICNAZIONE DELLAVODI		DIME	NSIONI		0	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′606,60
	Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato Vedi voce n° 32 [mq 0.40]				0,050	0,02		
	SOMMANO mc					0,02	81,05	1,62
41 / 34	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di							
B01.016.060	solventi SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato Vedi voce n° 32 [mq 0.40]					0,40		
	SOMMANO mq					0,40	8,10	3,24
42 / 35 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato Interventi collaterali di finitura *(par.ug.=2*1,2)	2,40				2,40		
	SOMMANO ora					2,40	40,34	96,82
40.400								
43 / 36 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cet 7 Integrazione di percene tattilo plantare per ciechi in gree percellanate.							
	Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato Vedi voce n° 32 [mq 0.40]				0,200	0,08		
	SOMMANO mc					0,08	20,90	1,67
44 / 37 NMy.OP.002	Fornitura e posa in opera di pavimentazione tattile per ciechi in gres porcellanato per interni. Completa di ogni onere per l'incollaggio su suoperficie predisposta. Compresi TAG RFID mappati. SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 7 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato					1,00		
	SOMMANO m					1,00	102,21	102,21
	ANALISI DEI PREZZI: NMy.OP.002							
	(E) [M01.001.005] IV livello edile (qt=0,2*2) ora (E) [NMy.CE.001] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in gres porcellanato per interni.					0,400	31,77	12,71
	LVE Spessore 1,4 cm - Formato 30x40 cm antracite e giallo (qt=1*0.4) m2 (E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni					0,400	98,00	39,20
	60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1*0,4) m2					1,000 0,400	28,00 4,00	28,00 1,60
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (81.51) euro						-	81,51 11,41
	Sommano euro						-	92,92
	Utili Impresa 10% * (92.92) euro							9,29
	Sommano euro			-	-			102,21
	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo (Cat 8)							
45 / 38 M01.001.005	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 8 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo							
	Interventi di predisposizione *(par.ug.=2*0,3)	0,60				0,60		
	A RIPORTARE					0,60		7′812,16

	I							pag. 9
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,60		7′812,16
	SOMMANO ora					0,60	40,34	24,20
46 / 39 NMy.CE.003	Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in gres porcellanato per interni. LVE in pvc, sp. 0,3cm colore giallo o antracite, segnaletica di pericolo valicabile, comprensiva di TAG RFID a 134,2 khz SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 8 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo							
	Salar in agramation at postation taking plantation postation in the datasets		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	117,00	117,00
	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno (Cat 11)							
47 / 40 M01.001.005 *	Cat 11 - Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno							
	Predisposizioni e microdemolizioni					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	40,34	80,68
48 / 41 E01.055.045. a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli, in opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 11 - Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno							
	Cat 11 - Aggiunta u manignom di manovia nei bagno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,85	160,85
	Spostamento singoli apparecchi sanitari (Cat 13)							
49 / 42 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 13 - Spostamento singoli apparecchi sanitari Oneri di sistemazione e movimentazione elementi da spostare,							
	microdemolizioni, ecc. *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO ora					12,00	40,34	484,08
50 / 43 B01.037.005. c	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 13 - Spostamento singoli apparecchi sanitari					2.00		
	Avendo cura di recuperare l'elemento e i suoi componenti					2,00	77.00	454.44
	SOMMANO cad					2,00	77,22	154,44
	Sostituzione singoli apparecchi sanitari (Cat 14)							
51 / 44 B01.037.005. c	Rimozione di apparecchi sanitari comprese le ralative opere murarie e idrauliche e l'accatastamento del cantiere: vaso igienico (WC) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 14 - Sostituzione singoli apparecchi sanitari							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	77,22	77,22
	A RIPORTARE							8′910,63

								pag. 10
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8′910,63
52 / 45 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 14 - Sostituzione singoli apparecchi sanitari Sistemazioni collaterali *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO ora					8,00	40,34	322,72
53 / 46 E01.055.010. a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 14 - Sostituzione singoli apparecchi sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	764,58	764,58
54 / 47 A23.001.035. f	Integrazione di corrimano metallico (Cat 16) Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 16 - Integrazione di corrimano metallico							
	Supporti di ancoraggio a parete "L" 50x50x4mm Tubolare a sezione rettangolare 60x40 sp. 3mm	3,00	0,30 1,00		3,060 4,250	2,75 4,25		
	SOMMANO kg					7,00	7,30	51,10
55 / 48 A23.004.010. c	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 16 - Integrazione di corrimano metallico Vedi voce n° 47 [kg 7.00]					7,00		
	SOMMANO kg					7,00	0,34	2,38
56 / 49 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 16 - Integrazione di corrimano metallico							
	Vedi voce n° 47 [kg 7.00]					7,00		
	SOMMANO kg					7,00	0,19	1,33
57 / 50 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 16 - Integrazione di corrimano metallico Vedi voce n° 47 [kg 7.00]					7,00		
	SOMMANO kg					7,00	0,15	1,05
58 / 51 A23.004.025. b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto					7,00		
	SOMMANO kg					7,00	0,23	1,61
	A RIPORTARE							10′055,40

								pag. 11
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVODI		DIME	NSIONI		Ougatità	unitario 40,34 7,30	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′055,40
59 / 52 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 16 - Integrazione di corrimano metallico (par.ug.=2*0,3) SOMMANO ora	0,60				0,60	40,34	24,20
60 / 53 A23.001.035. f	Integrazione pannelli di contenimento laterale (Cat 17) Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale Piatti verticali ogni 10cm *(H/peso=0,004*7850) Piatto orizzontale inferiore di collegamento *(H/peso=0,004*7850)		1,00 1,00	0,050 0,050	31,400 31,400	14,13 1,57		
	Montanti verticali e corrimano orizzontale *(lung.=1+1+1)		3,00	0,000	4,250	12,75		
	SOMMANO kg					28,45	7,30	207,69
61 / 54 A23.004.010. c	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale Vedi voce n° 53 [kg 28.45]					28,45		
	SOMMANO kg					28,45	0,34	9,67
62 / 55 A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale Vedi voce n° 53 [kg 28.45]					28,45	0,19	5,41
63 / 56 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale Vedi voce n° 53 [kg 28.45]					28,45		
	SOMMANO kg					28,45	0,15	4,27
64 / 57 A23.004.025. b	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o poliuretanico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale Vedi voce n° 53 [kg 28.45]					28,45		
	SOMMANO kg					28,45	0,23	6,54
65 / 58 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 17 - Integrazione pannelli di contenimento laterale (par.ug.=2*0,2) SOMMANO ora	0,40				0,40	40,34	16,14
	A RIPORTARE							10′329,32

								pag. 12
Num.Ord.	DEGICAL FIGUE DELLA MODI		DIMEI	NSIONI		0 - 10	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′329,32
	Integrazione di fascia di contenimento a terra (Cat 18)							
66 / 59 A23.001.035. f	Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventuali connettori, piastre di base e di attacco, tag trattamenti protettivi e verniciature: tubolari per travature reticolari: in acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra Piatto in lamiera più raggordi alla struttura esistente *(lung.=1+0,3)*(H/peso=0,004*7850)		1,30	0,100	31,400	4,08		
	SOMMANO kg					4,08	7,30	29,78
67 / 60 A23.004.010. c	Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 3 SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI							
	Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra Vedi voce n° 59 [kg 4.08]					4,08		
	SOMMANO kg					4,08	0,34	1,39
68 / 61	Propagazione mediante applicazione di una mana di minia electronica							
A23.004.015	Preparazione mediante applicazione di una mano di minio oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra Vedi voce n° 59 [kg 4.08]					4,08		
	SOMMANO kg					4,08	0,19	0,78
69 / 62 A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra Vedi voce n° 59 [kg 4.08]					4,08		
	SOMMANO kg					4,08	0,15	0.61
	Communication and						0,10	0,01
70 / 63 A23.004.025. b	SpCat 1 - SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra							
	Vedi voce n° 59 [kg 4.08]					4,08		
	SOMMANO kg					4,08	0,23	0,94
71 / 64 M01.001.005 *	Cat 18 - Integrazione di fascia di contenimento a terra					0.00		
	(par.ug.=2*0,15)	0,30				0,30	40.24	40.40
	SOMMANO ora					0,30	40,34	12,10
	SOLUZIONI PER AREE ESTERNE (SpCat 2) Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni (Cat 19)							
72 / 72 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 19 - Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni							
	Predisposizioni e pulizia di contorno *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO ora					4,00	40,34	161,36
	A RIPORTARE							10′536,28

								pag. 13
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10′536,28
73 / 73 C01.052.005. b	rifrangente premiscelat antità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 19 - Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni Delimitazione stallo di sosta *(lung.=5+5+5+3+3) Zebratura area laterale *(par.ug.=5,00*4) Pittogramma per disabili	20,00	21,00 1,90			21,00 38,00 50,00	405	400.05
	SOMMANO m					109,00	1,25	136,25
74 / 74 C01.043.135. b	Realizzazione di segnaletica verticale per esterni (Cat 20) Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. Il 78-79a,b, del Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 60 x 90 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 20 - Realizzazione di segnaletica verticale per esterni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,11	101,11
	33					.,,,,	,	,
75 / 75 C01.049.030	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 20 - Realizzazione di segnaletica verticale per esterni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5,70	5,70
76 / 76 C01.049.010. d	Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 20 - Realizzazione di segnaletica verticale per esterni					1,00	0,70	0,70
	SOMMANO cad					1,00	133,99	133,99
							,	,
	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni (Cat 21)							
77 / 77 C01.058.060. b	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle colare cura per il recupero completo del materiale, compresa cemita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni		1.00	0,400		0,40		
	SOMMANO mg		1,00	0,700		0,40	28,82	11,53
	GOIVINVINO IIIQ					0,40	20,02	11,33
78 / 78 B01.004.025. a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE							
	A RIPORTARE							10′924,86

Call 21 - Integration of persons testio plantare per ciech in mistorelle di calcastraturazion y estimini (Nationalizzone) spatini per nurve perimeticione 1,00 0,400 0,105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0									pag. 14
REPORT	Num.Ord.	DECICNATIONE DELLAVORI		DIMEN	NSIONI		Ougatità	I M F	ORTI
Call 21 - Integration of persons testio plantare per ciech in mistorelle di calcastraturazion y estimini (Nationalizzone) spatini per nurve perimeticione 1,00 0,400 0,105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Calcellanza per settern Realizzazione seguro per muora perimentazione Realizzazione seguro per muora perimentazione Realizzazione seguro per muora perimentazione SOMMANO mc 0.00		RIPORTO							10′924,86
79 / 79		calcestruzzo per esterni Realizzazione spazio per nuova pavimentazione Realizzazione spazio per nuova pavimentazione					0,04		40.00
ABJOURDOS poperation of pictocial entitis, second of large incompanies of biological process of a partie in the matter of the companies of anything and the pictorial process of a process		SOMMANO mc					0,06	222,58	13,35
1	A03.004.005.	operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi seforme e l'acciaio di armatura: a base di argilla espansa eseguito con 300 kg di cemento 32.5 e 1 mc di argilla espansa SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni		1,00	0,400	0,100	0,04		
COLIDER COLI		SOMMANO mc					0,04	425,77	17,03
SOMMANO m Social 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE SOMMANO m Social 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Sommano euro Spese General 14,00% (97.14) euro Spese General 14,00% (97.14) euro Spese General 14,		con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei trat a profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni		3.00			6.00		
No.			,	3,00				0.54	45.04
M01.001.005 ScCat 2 - SOLUZION PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni		SOMMANO M					6,00	2,54	15,24
82 / 82 NMy.OP.004 Pornitura e posa in opera di pavimentazione tattile per ciechi in calcestruzzo per esterni. Completa di ogni onere peril fissaggio su suoperficie predisposta.Compresi TAG RFID mappati. Marmette in cls SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni SOMMANO m SOMMANO m ANALISI DEI PREZZ: NMy.OP.004 (E) [M10.001.005] IV livello edile (q=0.35°2) ora (c) PMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in aggiomerato cementizio per esterni. LVE - Aggiomaria comentizio per di Tag RFG 45-1035 premappato, formato piolo da inserire ogni 60m. m (E) NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigilanti per posa pevimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0.4) m2 Sommano euro Spese General 14.00% *(97.14) euro Utili Impresa 10% *(110.74) euro Utili Impresa 10% *(110.74) euro Litti Impresa 10% *(11	81 / 81 M01.001.005 *	SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni	2,00				2,00		
NMy.OP.004 per esterni. Completa di ogni onere peril fissaggio su suoperficie predisposta Compresi TAG RFID mappati. Marmette in dis SpCat 2 - SOLUZION PER REZE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni SOMMANO m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 121,81 ANALISI DEI PREZE: NMy.OP.004 (E) [M01.001.005] I/ livelo edile (q=0,35°2) ora (E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per esterni. Utili impresa 10% * (110.74) euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Live agglomerato cementizio per soluzione di significanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0,4) m2 Sommano euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Live agglomerato cementizio per soluzione di significanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0,4) m2 Sommano euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Live agglomerato cementizio per soluzione di significanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0,4) m2 Sommano euro Utili impresa 10% * (110.74) euro Utili impresa 10% * (110.74) euro		SOMMANO ora					2,00	40,34	80,68
ANALISI DEI PREZZI: NMy.OP.004 (E) [M01.001.005] IV livello edile (q=0,35°2) ora (E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per esterni. LVE - Agglomerato cementizio Spessore 5 cm - Formato 30x40 cm bianco o giallo m2 (E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni 60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0.4) m2 Sommano euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro	82 / 82 NMy.OP.004	per esterni. Completa di ogni onere peril fissaggio su suoperficie predisposta.Compresi TAG RFID mappati. Marmette in cls SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 21 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di					1,00		
ANALISI DEI PREZZI: NMy.OP.004 (E) [M01.001.005] IV livello edile (q=0,35°2) ora (E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per esterni. LVE - Agglomerato cementizio Spessore 5 cm - Formato 30x40 cm bianco o giallo m2 (E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni 60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (q=1,5°0.4) m2 Sommano euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro		SOMMANO m					1.00	121.81	121.81
(E) [M01.001.005] IV livello edile (qt=0,35*2) ora (E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per esterni. LVE - Agglomerato cementizio Spessore 5 cm - Formato 30x40 cm bianco o giallo m2 (E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni 60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5*0,4) m2 Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.14) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro		55					.,50		,51
(E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per esterni. LVE - Agglomerato cementizio Spessore 5 cm - Formato 30x40 cm bianco o giallo m2 (E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni 60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5°0,4) m2 Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.14) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro							0,700	31,77	22,24
(E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni 60cm. m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5*0,4) m2 Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.14) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro		(E) [NMy.CE.004] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in agglomerato cementizio per							44,50
(E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5*0,4) m2 Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.14) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro Utili Impresa 10% * (110.74) euro		(E) [NMy.CE.002] Fornitura in opera di Tag RFG 45-10/35 premappato, formato piolo da inserire ogni							
Sommano euro Spese Generali 14.00% * (97.14) euro		(E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5*0,4)							2,40
Spese Generali 14.00% * (97.14) euro							2,230	.,	
Utili Impresa 10% * (110.74) euro									13,60
A RIPORTARE 11'172 97									110,74 11,07
		A RIPORTARE							11′172,97

								pag. 15
Num.Ord.	DEGICALATIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0 (50)	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′172,9
	Sommano euro							121,8
	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni (Cat 22)							
83 / 83 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 22 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni							
	Sistemaizoni contermini *(par.ug.=2*0,2)	0,40				0,40		
	SOMMANO ora					0,40	40,34	16,1
84 / 84 NMy.OP.005	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna tattile per ciechi in pvc. Conprensiva di TAG RF mappati preincollati. Completa di ogni onere per l'incollaggio su suoperficie predisposta. PVC da 3mm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 22 - Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per							
	esterni					1,00		
	SOMMANO W						165.67	165.6
	SOMMANO m					1,00	165,67	165,6
	ANALISI DEI PREZZI: NMy.OP.005 (E) [M01.001.005] IV livello edile (qt=0,2"2) ora (E) [MMy.CE.003] Fornitura in opera di pavimentazione tattile per ciechi in gres porcellanato per interni. LVE in pvc, sp. 0,3cm colore giallo o antracite, segnaletica di pericolo valicabile, comprensiva di TAG					0,400	31,77	12,7
	RFID a 134,2 khz m (E) [NMy.CE.005] Incidenza collanti e sigillanti per posa pavimentazione tattile per ciechi (qt=1,5*0,4)					1,000	117,00	117,0
	(c) [riviy.cz.oos] incuenza conanti e signianii per posa pavimentazione tatine per ciectii (qi=1,5 0,4) m2					0,600	4,00	2,4
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (132.11) euro							132, ⁻ 18,5
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (150.61) euro							150,6 15,0
	Sommano euro							165,6
	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni (Cat 23)							
85 / 85 C01.058.015. a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 23 - Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000	3,000	3,00		
	SOMMANO mq					3,00	0,60	1,8
86 / 86 A.46.1.2	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 23 - Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000	0,030	0,12		
	SOMMANO mc	,	1,00	1,000	0,030	0,12	20,90	2.5
	SOMMANO MC					0,12	∠0,90	2,5
	A RIPORTARE							11′359,09

		1						pag. 16
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DEL BIVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′359,09
87 / 87 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 23 - Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni Oneri di predisposizione e sistemaizone aree cointermini *(par.ug.=2*0,4) SOMMANO ora	0,80				0,80	40,34	32.27
88 / 88 C01.022.006	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni di emulsione bituminosa per strati d'usura drenanti e semidrenanti, con emulsione bituminosa modificata 60% (C 60 BP 3) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 23 - Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000		1,00	***************************************	
	SOMMANO mq					1,00	2,57	2,57
89 / 89 C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 23 - Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni							
			1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO mq					1,00	15,14	15,14
	Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni (Cat 25)							
90 / 90 C01.058.065. a	Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 25 - Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni		1.00	1.000		100		
			1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO mq					1,00	21,61	21,61
91 / 91 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 25 - Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni Oneri di sistemazione aree contermini e ricuciture *(par.ug.=2*0,15) Oneri di ricomposizione e posa della pavimentazione *(par.ug.=2*0,2)	0,30 0,40				0,30 0,40		
	SOMMANO ora					0,70	40,34	28,24
	Pinrictina navimentazione in perfide per esterni (Cet 26)							
92 / 92 C01.058.045. a	Ripristino pavimentazione in porfido per esterni (Cat 26) Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp to e pulizia del sottofondo: posti su sabbia: eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 26 - Ripristino pavimentazione in porfido per esterni		4.00	4 000		400		
			1,00	1,000		1,00	44.00	
	SOMMANO mq					1,00	14,08	14,08
93 / 93 M01.001.005	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE							
	A RIPORTARE							11′473,00

								pag. 17
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DEI ENVON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′473,00
*	Cat 26 - Ripristino pavimentazione in porfido per esterni Oneri di sistemazione aree contermini e ricuciture *(par.ug.=2*0,2) Oneri di posa della pavimentaizone *(par.ug.=2*0,3)	0,40 0,60				0,40 0,60		
	SOMMANO ora					1,00	40,34	40,34
	Nuova pavimentazione bituminosa per esterni (Cat 27)							
94 / 94 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni Predisposizione fondazione		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	6,80	2,04
95 / 95 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000	0.200	0.20		
	SOMMANO mc		1,00	1,000	0,300	0,30	45.00	13,50
	SOMMANOTHE						45,00	10,50
96 / 96 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni Oneri di sistemazione contermini *(par.ug.=2*0,1)	0,20				0,20		
	SOMMANO ora					0,20	40,34	8,07
97 / 97 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio on le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni							
		0,50	1,00			0,50		
	SOMMANO m					0,50	47,78	23,89
98 / 98 A03.007.035. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000	0,150	0,15		
	SOMMANO mc					0,15	200,65	30,10
99 / 99 A03.013.010. c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi iata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni							
	Rete elettrosaldata Ø8mm 20x20cm	1,20	1,00	1,000	4,080	4,90		
	A RIPORTARE					4,90		11′590,94

						-		pag. 18
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNALIONE DELENYON	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Saamila	unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,90		11′590,94
	SOMMANO kg					4,90	2,02	9,90
100 / 100 C01.034.015	Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 27 - Nuova pavimentazione bituminosa per esterni		1,00	1,000		1,00		
	COMMANO		1,00	1,000			15 14	15 14
	SOMMANO mq					1,00	15,14	15,14
	Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni (Cat 28)							
101 / 101 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per estemi							
	Predisposizione fondazione		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	6,80	2,04
102 / 102 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE							
	Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	45,00	13,50
103 / 103 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni Oneri di sistemazione contermini *(par.ug.=2*0,1) Oneri di finitura del massetto cementizio *(par.ug.=2*0,2)	0,20 0,40				0,20 0,40		
	SOMMANO ora	0,10				0,60	40,34	24,20
							.0,0 .	_ ,,
104 / 104 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio on le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per estemi	0.50	1.00			0.50		
	221	0,50	1,00			0,50	4	20.55
	SOMMANO m					0,50	47,78	23,89
105 / 105 A03.007.035. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per estemi							
	Sui 25 Traova pavimentazione in getto di carcesti uzzo per esterni		1,00	1,000	0,200	0,20		
	SOMMANO mc					0,20	200,65	40,13
	A RIPORTARE							11′719,74

					1			pag. 19
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMF	PORTI
TARIFFA	320.000 200.2 20.000	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	5,50011110	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′719,74
106 / 106 A03.013.010. c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi iata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 28 - Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni Rete elettrosaldata Ø8mm 20x20cm	1,20	1,00	1,000	4,080	4,90	2,02	9,90
	Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni (Cat 29)							
107 / 107 C01.004.005. a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni Predisposizione fondazione		1,00	1,000	0,300	0,30		
			1,00	1,000	0,300		0.00	2.04
	SOMMANO mc					0,30	6,80	2,04
108 / 108 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	45,00	13,50
109 / 109 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni Oneri di sistemazione contermini *(par.ug.=2*0,1) SOMMANO ora	0,20				0,20	40,34	8,07
110 / 110 C01.037.050	Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle dimensioni di 12- 16x25 cm fornito e posto in opera compresi calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio on le aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni SOMMANO m		1,00			0,50	47,78	23,89
							, -	-,
111 / 111 A03.007.035. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni		1,00	1,000	0,150	0,15	200,65	30,10
112 / 112 A03.013.010. c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi iata a misura, posta in opera a regola d'arte,							
	A RIPORTARE							11′807,24

								pag. 20
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI		0	I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′807,24
	compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni Rete elettrosaldata Ø8mm 20x20cm	1,20	1,00	1,000	4,080	4,90	2,02	9,90
	SOMMANO kg					4,90	2,02	9,90
113 / 113 C03.001.050. a	Pavimentazione in masselli autobloccanti, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessor eriori ad 1 mq: dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno, posata manualmente: spessore 6 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 29 - Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni		1,00	1,000		1,00	53,99	53,99
	No. 1 de la constant							
114 / 114 C01.004.005. a	Nuova pavimentazione in porfido per esterni (Cat 30) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su I materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE							
	Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni Predisposizione fondazione		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc		,,,,,	,,,,,	-,	0,30	6,80	2,04
115 / 115 A.46.1.1	Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Terreni provenienti dagli scavi. Codice EER (CER) 170504 SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni		1,00	1,000	0,300	0,30		
	SOMMANO mc					0,30	45,00	13,50
116 / 116 M01.001.005 *	IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni Oneri di sistemazione contermini *(par.ug.=2*0,1)	0,20				0,20		
	SOMMANO ora					0,20	40,34	8,07
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero e del ciglio: in granito grigio retti, spacco naturale, con parti a vista bocciardate, lunghezza 100 cm: larghezza 15 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni							
		0,50	1,00			0,50	_	
	SOMMANO m					0,50	81,85	40,93
118 / 118 A03.007.035. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem e, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XF2-XF3: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE							
	A RIPORTARE							11′935,67

								pay. 21
Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							11′935,67
	Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni		4.00	4 000	0.450	0.45		
	ooutuu o		1,00	1,000	0,150	0,15	000.05	20.40
	SOMMANO mo					0,15	200,65	30,10
119 / 119 A03.013.010. c	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi iata a misura, posta in opera a regola d'arte compreso ogni sfrido, legature, ecc, dei seguenti diametri: diametro 8 mm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni Rete elettrosaldata Ø8mm 20x20cm	1,20	1,00	1,000	4,080	4,90	2,02	9,90
							,-	.,
120 / 120 C03.004.050. c	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto d fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pe altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia: 8 x 8 x 10 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 30 - Nuova pavimentazione in porfido per esterni	i	1,00	1,000		1,00		
	2000000		1,00	1,000			04.40	04.40
	SOMMANO mo					1,00	94,43	94,43
121 / 121 M01.001.005 * 122 / 122 C03.022.007.	Nuovo delimitatore di traffico (Cat 31) IV livello edile (CON SPESE GENERALI E UTILE DI IMPRESA) SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 31 - Nuovo delimitatore di traffico (par.ug.=2*1) SOMMANO ora Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale, zincatura a caldo e verniciato cor smalto di colore grigio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed i	ı				2,00	40,34	80,68
b	posizionamento su pavimentazione: altezza 96 cm, diametro 13 cm SpCat 2 - SOLUZIONI PER AREE ESTERNE Cat 31 - Nuovo delimitatore di traffico					1,00		
	SOMMANO cac					1,00	170,83	170,83
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12′321,61
	TOTALE euro							12′321,61
	A RIPORTARE							

			pay. 22
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
		RIPORTO	
	Dispillago Strutturalo CATECADIE		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		40/204 04
M	LAVORI A MISURA euro		12′321,61
M:001	SOLUZIONI PER AREE INTERNE EDIFICI euro		10′374,92
M:001.001 M:001.002	Sostituzione completa porta/portoncino esterno in PVC euro Sostituzione completa porta interna in legno euro		2′209,60 1′393,80
M:001.003 M:001.004	Allargamento edilizio porta euro Manutenzione porta euro		1′777,77 242,04
M:001.005 M:001.006	Realizzazione di rampa di raccordo per soglie (< 4cm) euro Realizzazione di rampa di raccordo per piccoli dislivelli (< 15cm) euro		389,66 1′589,19
M:001.007 M:001.008	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in gres porcellanato euro Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo euro		210,10 141,20
M:001.011 M:001.013	Aggiunta di maniglioni di manovra nel bagno euro		241,53
M:001.014	Spostamento singoli apparecchi sanitari euro Sostituzione singoli apparecchi sanitari euro		638,52 1′164,52
M:001.016 M:001.017	Integrazione di corrimano metallico euro Integrazione pannelli di contenimento laterale euro		81,67 249,72
M:001.018	Integrazione di fascia di contenimento a terra euro		45,60
M:002	SOLUZIONI PER AREE ESTERNE euro		1′946,69
M:002.019 M:002.020	Realizzazione di segnaletica orizzontale per esterni euro Realizzazione di segnaletica verticale per esterni euro		297,61 240,80
M:002.021 M:002.022	Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in mattonelle di calcestruzzo per esterni euro Integrazione di percorso tattilo plantare per ciechi in PVC adesivo per esterni euro		259,64 181,81
M:002.023 M:002.025	Ripristino pavimentazione bituminosa per esterni euro Ripristino pavimentazione in autobloccanti per esterni euro		54,29 49,85
M:002.026 M:002.027	Ripristino pavimentazione in porfido per esterni euro Nuova pavimentazione bituminosa per esterni euro		54,42 102,64
M:002.028 M:002.029	Nuova pavimentazione in getto di calcestruzzo per esterni euro Nuova pavimentazione in autobloccanti per esterni euro		113,66 141,49
M:002.030	Nuova pavimentazione in porfido per esterni euro		198,97
M:002.031	Nuovo delimitatore di traffico euro	TOTAL 5	251,51
		TOTALE euro	12′321,61
	Russi, 12/03/2024		
	II Tecnico		
	ing. Francesco Seneci; arch. Matteo Masconale		
		A DIDORTARE	
		A RIPORTARE	